

ریچتراک برقی مدل SER20 با ظرفیت ۲ تن



- دارای صندلی کاملا فنربندی و قابلیت تنظیم وزن فرد و با رعایت آرگونومی کامل
- جهت جلوگیری از کمر درد و خستگی راننده
- دارای سیستم ترمز الکترونیکی
- دارای فرمان الکتریکی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
- دارای کلید قطع کن اضطراری (Emergency Switch)
- دارای نمایشگر ساعت کارکرد، درصد شارژ و پانل دارای PIN-Code با قابلیت پسورد و
- دکل با قابلیت حرکت رو به جلو (ریچ)
- دارای شارژر تمام اتوماتیک با توانایی شارژ باتری در حداقل زمان و دارای قطع کن اتوماتیک
- چرخ های از نوع پلی اورتان
- دارای یک موتور حرکت با توان ۴/۶ کیلو وات
- دارای یک موتور هیدرولیک با توان ۵/۱۲ کیلو وات
- دارای قابلیت Tilt شاخک (زاویه شاخک از راستای افق ۲ درجه به پایین و ۴ درجه به بالا)

مدل و ارتفاع بالابری دکل (mm)	ارتفاع در حالت بسته (mm)	بالابری آزاد (mm)
Triplex Hi-Lo 8000	۳۳۳۵	۲۴۲۰
Triplex Hi-Lo 9500	۳۸۳۵	۲۹۲۰
Triplex Hi-Lo 10500	۴۱۶۷	۳۲۵۵

SER20		مدل دستگاه
۲۰۰۰	Kg	ظرفیت
۶۰۰	mm	مرکز ثقل بار
۱۱۵۰	mm	طول شاخک
۱۲۶۰	mm	عرض دستگاه
۳۴۰۰	Kg	وزن دستگاه
۴۸ V / ۶۰۰ Ah	V/Ah	ظرفیت باتری
۱۵ / ۴	%	درصد شیب حرکت (با بار / بدون بار)
۱۰/۵ / ۱۰/۵	Km/h	حداکثر سرعت (با بار / بدون بار)
۳۰۰۰	mm	راهرو موردنیاز برای جایابی با پالت ۱۲۰۰*۱۰۰۰