



لیفتراک برقی به ظرفیت ۱۰ تن مدل SG100E

سپاهان لیفتر	مشخصات		برقی
مشخصات	۱-۱	مدل دستگاه	SG100E
	۱-۲	ظرفیت بار	۱۰۰۰۰ kg
	۱-۳	ظرفیت باتری دستگاه	V,Ah ۹۶ ولت / ۱۲۵۰ آمپر ساعت
	۱-۴	وضعیت اپراتور	نشسته
	۱-۵	فاصله مرکز ثقل بار تا دیواره شاخک	۵۰۰ mm
	۱-۶	فاصله مرکز ثقل اکسل بار حرکتی تا دیواره شاخک	۷۵۰ mm
	۱-۷	فاصله بین چرخ جلو و عقب	۲۸۵۰ mm
وزن	۲-۱	وزن دستگاه با باتری	۱۶۷۱۰ Kg
تایر - شاسی	۳-۱	مدل تایر پنوماتیک (P)، سوپرلاستیک (S)	(P) // (S)
	۳-۲	اندازه تایر جلو	۹۰۰-۲۰
	۳-۳	اندازه تایر عقب	۸۲۵-۲۰
	۳-۴	تعداد چرخ های جلو و عقب	۲ و ۴
ابعاد	۴-۱	ارتفاع بالابری دکل استاندارد	۳۰۰۰ mm
	۴-۲	ارتفاع دکل کاملاً بسته	۲۸۱۰ mm
	۴-۳	ارتفاع بالابری آزاد دکل بدون تغییر طول دکل	۱۵۶ mm
	۴-۴	ارتفاع دکل کاملاً باز	۴۵۵۰ mm
	۴-۵	ارتفاع سقف اتاق لیفتراک، استاندارد	۲۶۵۵ mm
	۴-۶	طول کلی لیفتراک تا دیواره شاخک	۴۴۸۰ mm
	۴-۷	عرض لیفتراک	۲۲۷۰ mm
	۴-۸	ابعاد شاخک (طول، عرض، ضخامت)	۸۵*۱۷۵*۱۵۰۰ mm
	۴-۹	حداقل فاصله انتهای دکل تا زمین	۲۱۰ mm
	۴-۱۰	شعاع چرخش بیرونی لیفتراک	۳۸۵۰ mm
عملکرد	۵-۱	سرعت حرکت بدون بار	۱۵ Km/h
	۵-۲	سرعت بالابری با بار / بدون بار	۲۲۰ mm/sec
	۵-۳	توان موتور حرکت	۲ * ۲۰ Kw
	۵-۴	توان موتور پمپ هیدرولیک	۲ * ۲۸ Kw
	۵-۵	نوع کنترلر	AC

کارخانه و دفتر فروش :

اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، خیابان بوعلی سوم
شماره ۴۷۳ - کد پستی ۸۳۳۳۱-۱۴۸۸۸
تلفن : ۰۳۱-۴۵۶۴۳۰۰۱ و ۰۳۱-۴۵۶۴۲۲۰۰
دورنگار : ۰۳۱-۴۵۶۴۳۱۰۴

دفتر مرکزی:

اصفهان ، خیابان آماگاه ، کوی سوره ، شماره ۳۳
کد پستی ۸۱۴۴۹-۱۵۸۱۴
تلفن : ۰۳۱-۳۲۲۲۲۴۵۳-۳۲۲۲۲۹۴۴
دورنگار : ۰۳۱-۳۲۲۲۲۰۹۵۵

دفتر تهران :

تهران ، خیابان ایرانشهر شمالی ، کوی شهید ملکیان ،
شماره ۲۱ - کد پستی ۱۵۸۴۷-۸۵۷۱۱
تلفن : ۰۲۱-۸۸۸۳۰۳۶۰-۱
دورنگار : ۰۲۱-۸۸۸۳۹۶۴۳

www.Sepahanlifter.com
Sales@Sepahanlifter.com